

ПАСПОРТ
PoE-сплиттер STS-01PC3**1. Технические характеристики.****Общие:**

Интерфейсы	1 порт RJ-45 10/100Base-TX с High PoE (вход) 1 порт RJ-45 10/100Base-TX (выход) 1 гнездо питания DC 2.1x5.5
Соответствие спецификациям	IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet

Эксплуатация:

Входное напряжение	От 36 до 57 В
Выходное напряжение	12 В (DC)
Выходная мощность	До 7 Вт при подключении к PoE 802.3af PSE
	До 13 Вт при подключении к источнику питания Passive PoE 48V
Рабочий диапазон температур	От -35 до +55°C
Допустимый уровень влажности	От 10 до 90% (без конденсата)
MTBF (время наработки на отказ)	Более 30 000 часов при температуре 20°C
Размеры (дхш)	265x25 мм
Вес	65 г

2. Комплект поставки.

- | | |
|--|-------|
| 2.1 PoE-сплиттер STS-01PC3 | 1 шт. |
| 2.2 Герметичный колпачок на разъём PoE | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара | 1 шт. |

3. Назначение.

PoE-сплиттер STS-01PC3 разработан специально для подключения через Ethernet-кабель IP-камер, не поддерживающих технологию PoE. STS-01PC3 совместим с любыми PoE 802.3 af источниками питания и способен запитать любую камеру с потребляемой мощностью до 7 Вт и напряжением питания 12 В. Дополнительно, STS-01PC3 совместим с Passive PoE 48V инжекторами, в которых питание передаётся по свободным от Ethernet парам. В таком случае STS-01PC3 способен питать камеры мощностью до 13 Вт. Компактные размеры устройства и гибкий кабель позволяют установить его в коммутационную коробку размером 100x100 мм.

4. Утилизация.

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам, установленным органами самоуправления региона, в котором происходит утилизация

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>

6. Свидетельство о приемке.

PoE-сплиттер STS-01PC3 исправен, работоспособен и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи: _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических и прочих повреждений, а также комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в рабочем состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
JENTEC TECHNOLOGY CO. Ltd,
Beward subd.
Сделано в Тайване