




B2710DR

Купольная камера с
2-мегапиксельным
КМОП-сенсором




- 1/2.9" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Варифокальный объектив 2.7-12 мм
- Режим "День/Ночь"
- ИК-подсветка с дальностью до 10 метров
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2D/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

IP-КАМЕРА B2710DR ПОЗВОЛЯЕТ ОРГАНИЗОВАТЬ НАДЕЖНУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КАК ДОМА, ТАК И В ОФИСЕ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПОВЫШЕННУЮ ДЕТАЛИЗАЦИЮ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ.




- 1 - Объектив
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Поворотный механизм
- 4 - Датчик света
- 5 - Аналоговый видеовыход
- 6 - Кольцо настройки фокуса
- 7 - Кольцо настройки угла обзора



- 8 - Сброс настроек
- 9 - Аудио вход/выход
- 10 - Разъем питания
- 11 - Индикация питания и сетевого подключения
- 12 - Сетевой разъем
- 13 - Тревожные вход/выход
- 14 - Слот карты памяти MicroSD/SDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2710DR	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.9" КМОП-сенсор, День/Ночь Прогрессивное сканирование	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, CamDrive, ONVIF 2.01
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	События	Многозонный детектор движения с регулируемой чувствительностью (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Усиление (APU)	До 42 дБ (регулировка от 0 до 255)	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор потока): по событию, по расписанию
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, разъем RS232, Сброс настроек (Reset), слот для установки карты памяти, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход, 1 тревожный выход; Режимы тревожного входа: NO, NC
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)	Индикация	Питание, сетевая активность
ОБЪЕКТИВ		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер
Фокусное расстояние	2.7-12 мм		Веб-браузер IE 9.0 или выше
Угол обзора	От 31° до 100° (по горизонтали), От 18° до 57° (по вертикали)	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
ВИДЕО		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x270, 320x180	Питание от БП*	2.5 Вт (Без ИК-подсветки) 4.8 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от PoE	3.6 Вт (Без ИК-подсветки) 6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, Предустановки (3 фиксированных)	Рабочая температура	-10°...+50°C (без образования конденсата)
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Размеры (дхв)	Ø148x100 мм
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Вес (нетто)	400 г
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, Резкость, гамма-коррекция, отражение, Переворот. Маска приватности (до 4-х зон). Синхронизация с источником света	Материал корпуса	Пластик
Баланс белого	Авто / Вручную	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), Кабель питания, крепеж, Монтажная подложка, Трафарет для монтажа, Упаковочная тара
Дополнительно	Цифровое увеличение		
АУДИО			
Аудио	Вход/выход	Сетевая карта	Да
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Частота дискретизации	8, 32 кГц	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Режим работы	Дуплекс Симплекс	Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
Дополнительно	Регулировка усиления	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
ИК-ПОДСВЕТКА		Видеокарта	256 Мб
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм		
Рабочая дальность	До 10 м		
Угол	65°		
Управление	Автоматическое вкл./выкл.		

* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.